



**ALTIJD DE BESTE KEUS**

**LANDKRACHT KUILVERDICHTINGSWALS**



**NIEUW!**

Landkracht is een fris jong bedrijf op het gebied van de landbouwmecanisatie dat door de jarenlange ervaring van onze mensen diepe wortels in het land heeft en de markt van binnen en van buiten kent. Wij snappen als geen ander precies wat de klant nodig heeft en helpen met de vraagstukken waar agrarisch ondernemers voor gesteld worden. Landkracht staat dicht bij de klant, neemt zorgen uit handen en geeft recht-door-zee eerlijk advies. We zorgen voor de juiste praktische oplossing en maken daarvoor gebruik van samenwerkingsverbanden met de juiste leveranciers. Daarnaast putten we uit onze jarenlange ervaring met alle aspecten van de hedendaagse landbouw, de mogelijkheden en kansen in eigen land en daarbuiten. Betrouwbaarheid is voor ons zo vanzelfsprekend dat we het er eigenlijk niet eens over willen hebben. Wij zorgen ervoor dat het goed komt en we leveren op tijd. Je weet wat je krijgt: voorspelbare kwaliteit en waar voor je geld. Afspraak is afspraak!

De Landkracht Kuilverdichtingswals is ontwikkeld vóór en dóór de praktijk. Aanleiding was de aanhoudende vraag naar meer capaciteit bij het vastrijden, vastere kuilen in minder tijd! Het resultaat spreekt voor zich. Uiteraard is de Landkracht Kuilverdichtingswals inzetbaar voor gras- en maiskuilen.

Vraag uw dealer of Landkracht Agri naar de passende oplossing voor uw bedrijf.



**Landkracht Agri bv**

Industrieweg 18 | 7442 CV Nijverdal

**T** (+31)(0)548-767270

**E** info@landkracht.com

**I** www.landkracht.com



Uw dealer:



**LANDKRACHT**

# LANDKRACHT KUILVERDICHTINGSWALS



Voor een goede conservering van ruwvoer is het van essentieel belang dat de kuil voldoende, gelijkmatig en tijdig wordt verdicht. Door de steeds grotere capaciteit van hakselaars en opraapwagens is de tijd voor de verdichting steeds vaker een punt van aandacht. Met de Landkracht Kuilverdichtingswals wordt de kuil niet alleen vaster, het verdichten neemt ook minder tijd in beslag.

## Productkenmerken:

- ✓ Zwaar geconstrueerd door mensen uit de praktijk
- ✓ Grote diameter van de ringen
- ✓ Hoge ringen voor maximale verdichting, ook in droog gras
- ✓ Geen storende koker aan voorzijde, compacte bouw
- ✓ Kunststof slijtdelen bij uitvoering met Side-shift
- ✓ Geen smering nodig, schoon werken
- ✓ Assen en lagers Ø60mm
- ✓ Buis te vullen met water (of andere vloeistof) door twee grote vuldoppen
- ✓ Zowel in de voor- als achterop de trekker te gebruiken
- ✓ Perfect afgewerkt: machine is gestraald, gespoten met primer en 2K aflak

## Landkracht heeft twee modellen leverbaar:

- ✓ **LKW 180** is de vaste uitvoering.  
Deze machine werkt tussen de wielen van de trekker.
- ✓ **LKW 370 - S** is standaard voorzien van Side-shift  
waardoor deze niet alleen voor maar ook naast de trekker kan werken.

## Technische gegevens

	LKW 180	LKW 370 - S
Totale breedte	175	265
Werkende breedte	180	370
Side-shift	niet leverbaar	standaard
Eigen gewicht	920 kg	1450 kg
Gewicht gevuld met water	1340 kg	2150 kg
Diameter buis	600 mm	600 mm
Diameter ringen	935 mm	935 mm
Dikte ringen	20 mm	20 mm
Aantal ringen	6	9

