



(Technische) specificaties HE-VA Grass Tiller

- ✓ Effectief opheffen van bodemverdichting zonder de graszode te beschadigen
- ✓ Betere waterdoorlatendheid
- ✓ Stimuleert diepere beworteling van de zode
- ✓ Uiteraard ook perfect op bouwland te gebruiken, ook i.c.m. onderzaai
- ✓ Flexibel opgebouwde machine, tandafstand is variabel
- ✓ Leverbaar met 2, 3, 4 of 5 tanden, voorzien van breekboutbeveiliging
- ✓ Zware sterrol zorgt voor goede hechting zode en vlak land na bewerking



Werkbreedte Transportbreedte	Aantal tanden	Tandafstand standaard - maximaal cm**	Gewicht
2.50 mtr	2	180 - 195	1.765 kg
	3	90 - 95	1.850 kg
3.00 mtr	3	100 - 120	2.050 kg
	4	75 - 80	2.135 kg
3.50 mtr	5	70 - 75	2.470 kg

HE-VA GRASS TILLER

Het resultaat spreekt voor zich



Landkracht Agri bv

De Isakke 4a | 7447 RK Hellendoorn

T (+31)(0)548-767270

E info@landkracht.com

I www.landkracht.com



Uw dealer:





Graslandonderhoud is inmiddels vanzelfsprekend. Een goede grasmat is de basis voor goed ruwvoer en onmisbaar voor een rendabele melkveehouderij. Verdichting van de ondergrond is een toenemend probleem. Juist op grasland wordt veel met zware machines gereden, meerdere keren per jaar. Een verdichte bodem is niet of slecht waterdoorlatend, heeft een minder actief bodemleven en is uiteindelijk dus minder productief. Natte plekken blijven onnodig lang onbereikbaar, kopakkers geven duidelijk minder opbrengst.



Om de waterhuishouding en het bodemleven weer op orde te brengen, heeft HE-VA de Grass Tiller in haar programma. Hiermee kan de bodemverdichting worden opgeheven zonder de graszode te beschadigen. Geen productie-uitval, maar direct rendement. Uw grasland is sneller te bewerken of te beweiden met als resultaat direct meer rendement.

VOORDELEN

- ✓ Betere waterdrainage
- ✓ Betere bodemvruchtbaarheid
- ✓ Sterkere/gezonde grasmat
- ✓ Betere grasopbrengst

Steenbeveiliging



De HE-VA GRASS TILLER is standaard voorzien van de "quick-push" breekpennen. Wanneer de breekpen van de tand breekt kan de bestuurder eenvoudig de borgpen verwijderen en een volgend segment van de breekpen door de tand steken.

Optioneel is de machine ook met een hydraulische steenbeveiliging leverbaar.

Snijschijven



De grote snijschijven van 400mm zorgen ervoor dat er ruimte wordt gemaakt voor de tand om verdichtingen op te heffen. De kartelschijven zorgen ervoor dat de schijven ook onder de meest zware omstandigheden blijven draaien. Door de spindelverstelling is de hoogte van de snijschijven in te stellen op de gewenste diepte.

Optioneel is de Grass Tiller ook nog uit te rusten met 470 mm schijven en zware lagers.

Nalooprol



De nalooprol heeft een belangrijke functie bij de Grass Tiller. De afstand tussen de tanden en de rol geeft de grond de ruimte om te bewegen en weer terug te vallen op de juiste plek. HE-VA maakt gebruik van een sterrol 450/500 mm over de gehele breedte. Deze garandeert dat de zoden weer optimaal kunnen hechten aan de ondergrond en dat het bewerkte land vlak achter blijft.



Hydraulische diepte verstelling



De diepteverstelling bij de HE-VA Grass Tiller is makkelijk te verstellen vanuit de cabine met de hydraulische diepteverstelling van de rol. Dit maakt het mogelijk om tijdens het werk de werkdiepte aan te passen. Via de wijzer op de machine is goed zichtbaar op welke diepte de machine zich bevindt.



Beitels

Voor een optimale werking is de machine voorzien van 20 cm beitels. HE-VA biedt ook de mogelijkheid om een smallere beitel van 12 cm te monteren op zware grondsoorten of een bredere beitel van 35 cm om nog meer liftend vermogen te creëren.



12 cm



35 cm



BEWERKT

ONBEWERKT

